

# MERO Doppelbodensanierung

## Innovative Komplettlösungen aus einer Hand

Entwicklung  
Beratung  
Projektierung  
Fertigung  
Montage

Doppelboden  
Hohlboden  
Bodenbeläge und  
Verlegung  
Doppelbodensanierung



**Wir sanieren alle Arten von Doppelbodenplatten ...**

**... wirtschaftlich, technisch ausgereift  
und ökologisch sinnvoll !**

**... an jedem Ort!**

**... zu jeder Zeit!**

**... nach einem individuell  
abgestimmten Logistik - Konzept !**



Den Doppelboden zu sanieren ist schon bei Flächen ab 100 m<sup>2</sup> günstiger als einen neuen Doppelboden einzubauen - bei größeren Flächen können erhebliche Kosten eingespart werden.

Teppichböden und elastische Altbeläge werden schonend und leise abgeschält. Die Platten werden gesäubert, Spezialklebstoff wird aufgetragen und der neue Teppichboden wird mit Überstand appliziert. Die Überstände werden mit der Besäummaschine abgeschnitten. Nach Überprüfung der Unterkonstruktion und dem Austausch defekter Stützen werden die Platten remontiert – die ganze Flexibilität der Doppelbodenanlage bleibt erhalten.

Die Platten können auch bereits nach dem Säubern und Überprüfen der Unterkonstruktion remontiert werden, wenn die Verlegung von schwerbeschichteten Teppichfliesen auf Haftfixierung vorgesehen ist.

Für die Applikation verwenden wir einen leitfähigen, lösungsmittelfreien, sehr emissionsarmen und fast geruchlosen Spezialklebstoff.

Durch die Doppelbodensanierung werden riesige Abfallmengen vermieden. Bei Einbau neuer Doppelbodenplatten müssten pro 1000 m<sup>2</sup> Fläche, je nach Plattentyp 30 bis 70 Tonnen alte Platten teuer entsorgt werden.

Unsere Sanierungsmaschinen sind leicht, zerlegbar und können, auch ohne Aufzug, an jeden Ort des Gebäudes gebracht werden. Für das gesamte Equipment benötigen wir nur eine Fläche von ca. 30 m<sup>2</sup>.

Die Maschinen verursachen nur geringe Geräusche. Während wir in bauseits freigeräumten Bereichen sanieren, kann in angrenzenden Räumen ungestört weitergearbeitet werden.

Damit der Geschäftsbetrieb weitgehend ungestört bleibt, sanieren wir auch in den Abend- und Nachtstunden, an Wochenenden und an Feiertagen.

Der verfügbare Zeitrahmen, die örtlichen Gegebenheiten, die Art der Doppelbodenplatten und Beläge sowie die gewünschte Flächenleistung sind mit der Maschinen- und Montagekapazität in Einklang zu bringen. Es können mehrere Montagegruppen und Sanierungsmaschinen zeitgleich eingesetzt werden.



MERO Abschälmaschine



Das Schälmesser in Aktion



MERO Besäummaschine



Der überstehende Teppichboden wird abgeschnitten



## MERO Doppelbodensanierung



Der Spezialklebstoff wird aufgetragen.



Der neue Teppichboden wird appliziert.



Die Platten werden abgestapelt.



Der Kleber hat über Nacht abgebunden. Der überstehende Teppichboden wird mit unserer Besäummaschine sauber, gleichmäßig und bündig mit der Doppelbodenkante abgeschnitten.



Nach Reinigung des Unterbodens und Überprüfung der Unterkonstruktion wurden die sanierten Doppelbodenplatten remontiert.

Die Doppelbodenanlage präsentiert sich wie neu !



TÜV zertifiziert seit 20-01-2005



**MERO-TSK  
International GmbH & Co. KG**

Produktbereich Bodensysteme  
Lauber Straße 7  
97357 Prichsenstadt

Tel.: +49 (0) 93 83/203-351

Fax: +49 (0) 93 83/203-629

E-mail: [bodensysteme@mero-tsk.de](mailto:bodensysteme@mero-tsk.de)

Internet: [www.mero-tsk.de](http://www.mero-tsk.de)

[www.mero-bodensysteme.de](http://www.mero-bodensysteme.de)