




Tehnički list proizvoda

Opreming plafonski profil - Opreming BEST CD60/27

Slikovni prikaz:



Opis proizvoda:

Opreming BEST C plafonski profili su metalni profili zaštićeni od korozije, koji služe za izradu podkonstrukcija u sistemima gipsanih ploča. Opreming BEST C plafonski profili odgovaraju specifikacijama DIN 18182-1 i DIN EN 14195. Opreming BEST C plafonski profili za klizne priključke na plafon izrađuju se od mekih nelegiranih čelika vrste DX51D+Z (materijal br. 1.0266) pomoću hladnog oblikovanja. Po pravilu Opreming C plafonski profile poseduju središnji žljeb u spojnici.

Tehnički podaci:

	Opreming BEST plafonski profil CD60/27-06
Debljina materijala	0,6 mm
Vrsta materijala	pocinkovani čelični lim prema DIN EN 10327
Zaštitni sloj	min. 100 g/m ² dvostrano (Z 100)
Visina spojnice	60 mm
Širina prirubnice	27 mm
Težina	0,579 kg/m
Parametar profila I _{yy}	255177 mm ⁴ prema DIN EN 14195, prilog B
Mali bunt	18 komada
Veliki bunt	Ne pakuje se
Klasa građevinskog materijala	A1 - nezapaljiv

Podaci iz ovog štampanog materijala zasnivaju se na našim dosadašnjim tehničkim saznanjima i iskustvu. Obradivača zbog mnoštva mogućih uticaja prilikom obrade i korišćenja naših proizvoda ne oslobadate sopstvenih ispitivanja i probi i ovo su samo opšte smernice. Pravno obavezujuća garancija određenih karakteristika ili prikladnosti za određenu konkretnu svrhu primene se samim tim ne može proizvesti iz ovog dokumenta. Obradivač je dužan da uvek na svoju odgovornost poštuje moguća prava na zaštitu kao i postojeće zakone i odredbe. Zadržavamo pravo na izmene koje služe tehničkom napretku.